

Elcometer 3520 Aplikátor filmu Baker

Je vyrobený z bloku tvrzené nerezové oceli, s válcovým průřezem aplikační plochy. Aplikátor je vhodný pro nanášení nátěrových hmot a podobných produktů na rovný a relativně pevný podklad. Tento model má pevně stanovené velikosti aplikačních mezer: 30 μm - 60 μm - 90 μm a 120 μm s volitelnou šířkou aplikovaného filmu od 25 mm do 250 mm.

Aplikátor může být také použit v kombinaci s automatickým aplikátorem Elcometer 4340.



Aplikátor je v souladu s následujícími normami: ASTM D 823-E.

Technická specifikace

| Objednací číslo | Popis | Tloušťka filmu μm | Šířka filmu mm |
|-----------------|--------------------|------------------------------|----------------|
| K0003520M001 | Elcometer 3520/1 | 30, 60, 90, 120 | 25 |
| K0003520M002 | Elcometer 3520/2 | 30, 60, 90, 120 | 50 |
| K0003520M003 | Elcometer 3520/3 | 30, 60, 90, 120 | 60 |
| K0003520M101 | Elcometer 3520/101 | 50, 100, 150, 200 | 60 |
| K0003520M004 | Elcometer 3520/4 | 30, 60, 90, 120 | 75 |
| K0003520M005 | Elcometer 3520/5 | 30, 60, 90, 120 | 100 |
| K0003520M006 | Elcometer 3520/6 | 30, 60, 90, 120 | 125 |
| K0003520M007 | Elcometer 3520/7 | 30, 60, 90, 120 | 150 |
| K0003520M011 | Elcometer 3520/11 | 30, 60, 90, 120 | 175 |
| K0003520M008 | Elcometer 3520/8 | 30, 60, 90, 120 | 200 |
| K0003520M009 | Elcometer 3520/9 | 30, 60, 90, 120 | 250 |

<https://www.gamin.cz/elcometer-3520/>